


NVR - Modelo N1008



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema		
Algoritmo de Compresión	Standard H.265	
Procesador / Sistema Operativo	QuadCore ARM / Cortex A7 / Linux embebido	
Video / Audio - Entradas		
IP	Canales	8 CH
	Resoluciones	8M (4K) / 5M / 4M / 3M / 2M (1080P)
	Network access bandwidth	64 Mbps
Audio	Compresión	G.711
	Canales	1 CH - RCA
	Two way audio	Sí
Video / Audio - Salidas		
HD Analógico	HDMI	4K x 2K / 1920 x 1080
Audio	Salida	RCA X 1
	Bitrate	64 kbps
Video en VIVO / Display - Live		
Resolución	8M (4K) / 5M / 4M / 3M / 2M (1080P)	
Canales simultáneos máximo	8	
Funciones	Zoom digital	Sí
	Split	1 / 4 / 6 / 8
	PTZ	Control de cámaras PTZ
Video Grabación / Record		
Cámaras IP	Resolución	8M / 5M / 4M / 3M (1080P)
	Fotogramas (fps)	8M@15fps - 5M@30fps
	Bit rate	Dual Stream
Modos de grabación	Manual, Tiempo, Movimiento, Alarma	
Video Reproducción de grabación / Playback		
Canales simultáneos	1 / 4 / 8	
Búsqueda	Fecha y hora, intervalo de tiempo, evento	
Búsqueda inteligente	La línea de tiempo se muestra en colores. Esto permite identificar fácilmente diferentes eventos sucedidos durante el registro de la cámara.	
Funciones	Reproducir, Pausa, Velocidad de reproducción rápida/lenta, Adelantar, Retroceder, Digital zoom, Próximo archivo.	

Backup	
Local	Pendrive, Disco rígido portátil con conexión USB
En forma remota	APP / VMS
Almacenamiento	
Número de discos (HDD)	SATA x1
Capacidad Máxima	8TB
RED / Network	
Interfase ethernet	RJ45 port x1 / 100Mbps
Protocolos	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, DHCP, RTSP, PPPoE, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
P2P	Lectura QR / NAT / Número Serie
Software remoto	NVMS1000 / NVMS1200
Clientes Web simultáneos	Máximo 10 usuarios online
APP Celular	
Aplicación	SUPERLIVE PLUS
Sistemas operativos	Android / IOS
Operaciones desde APP	Visualización en Vivo / Audio (Hablar / Escuchar)
	Reproducción remota (Playback)
	Control de cámaras PTZ / Control NVR
	Registración de fotograma y/o videos
	Notificaciones emergentes (PUSH) / Acceso directo a VIVO o Playback / Compatible con MPXH
Alarmas	
Software	Movimiento Inteligente / Cruce de línea / Exclusión de zona
Compatible X-28 MPXH	Si
Acciones	Grabación, foto, preset PTZ, e-mail, Notificaciones emergentes (PUSH), aviso pantalla, buzzer
Otras Entradas / Salidas	
USB	USB 2.0 x 2 (uno en el frente y otro en la parte trasera)
Control Remoto	Opcional
Otras Especificaciones	
Alimentación recomendada	12VDC / 2A
Consumo	5W (Sin disco HDD)
Dimensiones (en mm)	300 (ancho) x 248 (profundidad) x 52 (alto)
Entorno de trabajo	-10°C - 50°C / 10% - 90% de humedad

CONEXIONES

